


A barra trefilada é obtida por trefilação a frio de barras laminadas e de fio-máquina. É produzida segundo as especificações da norma EB 1512/89 e fornecida na tolerância h11.



| BITOLAS (d) | BITOLAS (a) | PESO LINEAR APROX. |
|-------------|-------------|--------------------|
| pol.        | mm          | Kg/m               |
| 3/16"       | 4,76        | 0,15               |
| 1/14"       | 6,35        | 0,27               |
| 5/16"       | 7,93        | 0,43               |
| 3/8"        | 9,52        | 0,62               |
| 7/16"       | 11,11       | 0,84               |
| 1/2         | 12,70       | 1,10               |
| 9/16"       | 14,28       | 1,39               |
| 5/8"        | 15,88       | 1,71               |
| 1.1/16"     | 17,46       | 2,07               |
| 3/4"        | 19,05       | 2,47               |
| 1.3/16"     | 20,63       | 2,89               |
| 7/8"        | 22,22       | 3,36               |

| BITOLAS (d) | BITOLAS (a) | PESO LINEAR APROX. |
|-------------|-------------|--------------------|
| pol.        | mm          | Kg/m               |
| 1.5/16"     | 23,81       | 13,85              |
| 1"          | 25,40       | 4,39               |
| 1.1/16"     | 26,99       | 4,95               |
| 1.1/8"      | 28,58       | 5,55               |
| 1.3/16"     | 30,16       | 6,18               |
| 1.1/4"      | 31,75       | 6,85               |
| 1.5/16"     | 33,34       | 7,56               |
| 1.3/8"      | 34,93       | 8,29               |
| 1.7/16"     | 36,51       | 9,06               |
| 1.1/2"      | 38,10       | 9,87               |
| 1.3/4"      | 44,45       | 13,43              |
| 2"          | 50,80       | 17,54              |