


A barra trefilada é obtida por trefilação a frio de barras laminadas e de fio-máquina. É produzida segundo as especificações da norma EB 1512/89 e fornecida na tolerância h11.



BITOLAS (d)	BITOLAS (d)	TOL.	PESO APROX.
pol.	mm	mm	kg/m
	3,97	+0,00/-0,08	0,097
3/16"	4,76	+0,00/-0,08	0,140
	5,50	+0,00/-0,08	0,187
	6,35	+0,00/-0,09	0,249
	6,90	+0,00/-0,09	0,294
	7,00	+0,00/-0,09	0,302
5/16"	7,93	+0,00/-0,09	0,388
	8,40	+0,00/-0,09	0,435
	8,50	+0,00/-0,09	0,445
	9,00	+0,00/-0,09	0,499
3/8"	9,52	+0,00/-0,09	0,559
	9,80	+0,00/-0,09	0,592
	10,00	+0,00/-0,09	0,616
	10,20	+0,00/-0,11	0,641
	10,50	+0,00/-0,11	0,680
	10,90	+0,00/-0,11	0,733
	11,00	+0,00/-0,11	0,746
7/16"	11,11	+0,00/-0,11	0,761
	11,30	+0,00/-0,11	0,787
	11,80	+0,00/-0,11	0,858
	12,00	+0,00/-0,11	0,888
1/2"	12,70	+0,00/-0,11	0,994
	13,30	+0,00/-0,11	1,091
	14,00	+0,00/-0,11	1,208

BITOLAS (d)	BITOLAS (d)	TOL.	PESO APROX.
pol.	mm	mm	kg/m
9/16"	14,28	+0,00/-0,11	1,257
	14,35	+0,00/-0,11	1,270
	14,50	+0,00/-0,11	1,296
	14,85	+0,00/-0,11	1,360
5/8"	15,88	+0,00/-0,11	1,555
	16,00	+0,00/-0,11	1,578
	16,90	+0,00/-0,11	1,761
	17,00	+0,00/-0,11	1,782
	17,20	+0,00/-0,11	1,824
11/16"	17,46	+0,00/-0,11	1,879
	17,90	+0,00/-0,11	1,975
3/4"	19,05	+0,00/-0,13	2,237
	20,00	+0,00/-0,13	2,466
	20,25	+0,00/-0,13	2,258
13/16"	20,63	+0,00/-0,13	2,624
	20,90	+0,00/-0,13	2,693
	22,00	+0,00/-0,13	2,984
7/8"	22,22	+0,00/-0,13	3,044
	23,15	+0,00/-0,13	3,304
	23,81	+0,00/-0,13	3,495
	25,00	+0,00/-0,13	3,853
	25,33	+0,00/-0,13	3,956
1"	25,40	+0,00/-0,13	3,977
	26,00	+0,00/-0,13	4,168

BITOLAS (d)	BITOLAS (d)	TOL.	PESO APROX.
pol.	mm	mm	kg/m
1.1/16"	26,99	+0,00/-0,13	4,491
	28,00	+0,00/-0,13	4,833
1.1/8"	28,58	+0,00/-0,13	5,056
	30,00	+0,00/-0,13	5,549
1.3/16"	30,16	+0,00/-0,16	5,608
1.1/4"	31,75	+0,00/-0,16	6,216
	35,00	+0,00/-0,16	7,554
1.1/2"	38,10	+0,00/-0,16	8,951
1.3/4"	44,45	+0,00/-0,16	12,184
2"	50,80	+0,00/-0,19	15,913
	51,00	+0,00/-0,19	16,036
2.1/8"	53,97	+0,00/-0,19	17,962
	55,00	+0,00/-0,19	18,650
2.1/4"	57,15	+0,00/-0,19	20,137
	60,00	+0,00/-0,19	22,195
2.3/8"	60,32	+0,00/-0,19	22,436
2.1/2"	63,50	+0,00/-0,19	24,860
	65,00	+0,00/-0,19	26,049
2.5/8"	66,68	+0,00/-0,19	27,409
2.3/4"	69,85	+0,00/-0,19	30,081
	70,00	+0,00/-0,19	30,210
2.7/8"	73,03	+0,00/-0,19	32,878
	76,00	+0,00/-0,19	35,611
3"	76,20	+0,00/-0,19	35,799

\*Obs. Trabalhamos com trefilados 11SMN37 e H9 mediante consulta.